



CREATIVE GAMING

串接技术文件

第四章 转账钱包

第四章、转账钱包

一、充值 / 提款

1. URL : http://testenv-dev.cg11systems.com:8088/td_userwallet_transaction

2. 基本参数 :

参数名称	说明	类型
version	版本号, 请使用 1.0	String
channelId	渠道号	String
data	加密内容	String

请求范例 :

请求格式 : HTTP POST

Content-Type : 为空

Content(Body Raw Text) :

```
version=1.0&channelId=51050&data=5WTD38dIPY5s4GWOP6aPYmNpSTjisH+YHclq  
0/ZT0PsL1KhklbVsF86TrCMETzh+EkoJHetf/bJnBonvG2JO2hdH3xzxrgYjbA8/xCH2v6a7  
+irqXEF63XMWWkJPfYAx58Pu10Cf+/wVX4fbCvvyJJE2kZmtPtVxLmrN3OxpcOA=
```

data 格式如下 :

参数名称	说明	类型
currency	币别	String
accountId	玩家唯一标识符(账号)	String (127)
serialNumber	订单号, 此为平台自行定义字段, 每一次的请求需为唯一, 内容须为数字或英文 (大小写视为相同)的组合, 长度最大为 30 个字符。	String (30)
type	转点类型 (0:入款, 1:提款)	Number
amount	转点金额, 金额必须大于 0 且小于等于 [MaxTransactionAmount], 精确到小数点第二位, 基点符号请用 <.> 最大长度 14 位, 含小数点时为整数 12 位+小数 2 位, 不含小数点时为整数 14 位	Number

用 Json 格式组合一段字符串如下：

```
{
  "currency": "CNY",
  "accountId": "UserID000001",
  "serialNumber": "d89qw46f4sd65f489dasd4456482f5",
  "type": 0,
  "amount": 100000
}
```

将上述字符串使用 iv & key 加密后得到：

5WTD38dlPY5s4GWOP6aPYmNpSTjisH+YHclq0/ZT0PsL1KhklbVsF86TrCMETzh+EkoJ
Hetf/bJnBonvG2JO2hdH3xzxrgYjbA8/xCH2v6a7+irqXEF63XMWWkJPfAx58Pu10Cf+/
wVX4fbCvvyJJE2kZmtPtVxLmrN3OxpcOA=

加密完成的字符串即为 data 参数之内容

如果请求成功，CG 响应内容为一串加密过的字符串如：FRKH9OV6ZkQSY9I9+SzHQ==
正确解密后可得到：{"errorCode":0}

二、查询余额

1. URL：http://testenv-dev.cg11systems.com:8088/td_balance

2. 基本参数：

参数名称	说明	类型
version	版本号，请使用 1.0	String
channelId	渠道号	String
data	加密内容	String

请求范例：

请求格式：HTTP POST

Content-Type：为空

Content(Body Raw Text)：

```
version=1.0&channelId=51050&data=D30ToYVFBIIJa7yNad3ymTNPg5ucTu205GxbzC53pwyU=
```

data 格式如下：

参数名称	说明	类型
accountId	玩家唯一标识符(账号)	String (127)

用 Json 格式组合一段字符串如下：

```
{  
  "accountId": "UserID000001"  
}
```

将上述字符串使用 iv & key 加密后得到：

D30ToYVFBIIJa7yNad3ymTNPg5ucTu205GxbzC53pwyU=

加密完成的字符串即为 data 参数之内容

如果请求成功，CG 响应内容为一串加密过的字符串如：

D30ToYVFBIIJa7yNad3ymTCUVxTEHY+/yobQwfUYPN/y2lQt2PwCtytJq2PKm62RcR3423QWFFp2hF0gNVk48TQ==

正确解密后可得到如下内容：

```
{  
  "accountId": "UserID000001",  
  "errorCode": 0,  
  "balance": 15000  
}
```

三、查询订单状态

1. URL : http://testenv-dev.cg11systems.com:8088/td_userwallet_transaction_status

2. 基本参数 :

参数名称	说明	类型
version	版本号 , 请使用 1.0	String
channelId	渠道号	String
data	加密内容	String

请求范例 :

请求格式 : HTTP POST

Content-Type : 为空

Content(Body Raw Text) :

```
version=1.0&channelId=51050&data=u/fl1M0q3mYBU6AVGJUSB43iyMJv6pH1gkidCQxbhVBjdbNaUcGAh0tD6h2NyoGd9oJs1NtRdBy4o5z3DHV0QZl/NEhkxLYh6e8AuZHU  
i34=
```

data 格式如下 :

参数名称	说明	类型
currency	币别	String
serialNumber	订单号 , 此为平台自行定义字段 , 每一次的请求需为唯一 , 内容须为数字或英文(大小写视为相同)的组合 , 长度最大为 30 个字符。	String (30)

用 Json 格式组合一段字符串如下 :

```
{  
  "currency": "CNY",  
  "serialNumber": "d89qw46f4sd65f489dasd4456482f5"  
}
```

将上述字符串使用 iv & key 加密后得到 :

```
u/fl1M0q3mYBU6AVGJUSB43iyMJv6pH1gkidCQxbhVBjdbNaUcGAh0tD6h2NyoGd9oJs1NtRdBy4o5z3D  
HV0QZl/NEhkxLYh6e8AuZHU  
i34=
```

加密完成的字符串即为 data 参数之内容

如果请求成功，CG 响应内容为一段加密过的字符串如：

ePtQps7OY4QOY/uRRKmhZzMUaHziUZB6Cv4p/pvR/f23OnyK+OzIfHK5BaII7xLXWzINtXlaClFvEg7Juiw
W5/vGb4dFUOUMR2+eZuD/x3Vyb72VbDOUyKQC7Z2sQRtsXwq3g6jWXqi7aRc4yg4h7oTsdmqwbWIG
1UeLh0fidA=

正确解密后的响应内容(Json格式)：

```
{
  "channelId": 51050,
  "currency": "CNY",
  "serialNumber": "d89qw46f4sd65f489dasd4456482f5",
  "status": 0,
  "errorCode": 0
}
```

如果订单不存在：

```
{
  "channelId": 51050,
  "currency": "CNY",
  "serialNumber": "d89qw46f4sd65f489dasd4456482f5",
  "status": -1,
  "errorCode": 114
}
```

响应内容基本参数：

参数名称	说明	类型
channelId	和请求内容相同	String
currency	和请求内容相同	String
serialNumber	和请求内容相同	String (30)
status	订单状态: -1:错误讯息不为成功(0)时 , 0:订单完成 1:订单失败 2:订单处理中	Number
errorCode	处理结果 : 成功(0) 币值错误(14) 订单号不存在(114) 其他情况请参考错误讯息代码说明	Number